

# Długość zabudowy

EN 558-1	DN	15	20	25	32	40	50	65	80
<b>Rząd 1- np. zawory kulowe, zawory elektromagnetyczne</b>	L [mm]	130	150	160	180	200	230	290	310
<b>Rząd 14 - np. zawory kołnierzowe</b>	L [mm]	115	120	125	130	140	150	170	180
<b>Rząd 15 - np. zawory kołnierzowe</b>	L [mm]	-	-	120	140	240	250	270	280
<b>Rząd 20 - np. przepustnice, zasuwki nożowe</b>	L [mm]	-	-	-	-	33	43	46	46
<b>Rząd 27 - np. zawory kulowe</b>	L [mm]	115	120	125	130	140	150	170	180
<b>Rząd 48 - np. zawory kołnierzowe</b>	L [mm]	-	-	-	-	180	200	240	260
<b>Rząd 49 - np. zawory zwrotne międzykołnierzowe</b>	L [mm]	16	19	22	28	31,5	40	46	50

EN 558-1	DN	100	125	150	200	250	300	350	400
<b>Rząd 1- np. zawory kulowe, zawory elektromagnetyczne</b>	L [mm]	350	400	480	600	730	850	980	1100
<b>Rząd 14 - np. zawory kołnierzowe</b>	L [mm]	190	200	210	230	250	270	290	310
<b>Rząd 15 - np. zawory kołnierzowe</b>	L [mm]	300	325	350	400	450	500	550	600
<b>Rząd 20 - np. przepustnice, zasuwki nożowe</b>	L [mm]	52	56	56	60	68	78	92	102
<b>Rząd 27 - np. zawory kulowe</b>	L [mm]	190	325	350	400	450	500	550	762
<b>Rząd 48 - np. zawory kołnierzowe</b>	L [mm]	300	350	400	500	600	700	800	900
<b>Rząd 49 - np. zawory zwrotne międzykołnierzowe</b>	L [mm]	46	50	60	90	106	140	-	-

Wszystkie dane bez gwarancji. Zastrzegamy sobie możliwość wystąpienia błędów oraz pomyłek.